

## 安全データシート (SDS)

## &lt; 1. 製品及び会社情報 &gt;

製品名           ボウジンテックス#8000ECO 主剤  
コード           4634-0000  
会社名           水谷ペイント株式会社  
住    所        大阪市淀川区西三国4丁目3番90号  
担当部門       品質管理課  
電話番号        06-6394-2653       FAX 番号 06-6391-3429  
緊急連絡先     水谷ペイント株式会社 SC統括部  
電話番号        06-6391-3151  
製品の種類     厚膜2液型エポキシ樹脂塗料 主剤  
用    途        建築用、その他  
作    成        1994年 2月 10日  
改    訂        2023年 4月 1日

## &lt; 2. 危険有害性の要約 &gt;

## 【GHS分類】

引火性液体           : 区分に該当しない  
急性毒性 経口        : 区分に該当しない  
          経皮         : 区分に該当しない  
          吸入(気体): 区分に該当しない  
          吸入(蒸気): 区分4  
          吸入(粉塵、ミスト): 区分に該当しない  
皮膚刺激/腐食性     : 区分2  
眼損傷性/眼刺激性   : 区分2  
呼吸器感作性        : 分類できない  
皮膚感作性           : 区分1  
生殖細胞変異原生    : 区分に該当しない  
発がん性             : 区分1  
生殖毒性             : 区分に該当しない  
特定標的臓器/全身毒性(単回ばく露): 区分2(中枢神経系、腎臓)  
特定標的臓器/全身毒性(反復ばく露): 区分2(中枢神経系、腎臓)  
誤えん有害性        : 区分に該当しない  
水生環境有害性 短期(急性): 区分1  
水生環境有害性 長期(慢性): 区分1  
オゾン層への有害性   : 分類できない

## 【GHSラベル要素】



危険

## 【危険有害性情報】

- ・吸入すると有害
- ・皮膚刺激
- ・強い眼刺激
- ・アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
- ・発がんのおそれ
- ・臓器の障害のおそれ
- ・長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ
- ・水生生物に非常に強い毒性
- ・長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性

## 【注意書き】

〈予防策〉

- ・容器を密閉しておくこと。
- ・火花、裸火、高温体などの着火源から遠ざけること。禁煙。
- ・防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること。
- ・取扱時には飲食や喫煙をしないこと。
- ・保護手袋/保護眼鏡/保護マスクを着用すること。
- ・屋外または換気の良い場所のみで使用すること。
- ・取扱後は手をよく洗うこと。

- ・環境への放出を避けること。  
(応急措置)
- ・火災の場合 : 粉末、炭酸ガス、泡消火剤で消火すること。水は使用しない。
- ・目に入った場合 : 水で数分間注意深く洗う。コンタクトを使用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。
- ・飲み込んだ場合 : 直ちに医師に連絡すること。吐かせないこと。口をすすぐこと。
- ・皮膚等に付着した場合 : 直ちに汚染した衣類をすべて脱ぐこと。皮膚を大量の水や石鹼で洗うこと。皮膚刺激が生じた場合、医師の手当てをうけること。
- ・吸入した場合 : 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休憩させること。
- ・暴露又は暴露の懸念がある場合 : 医師の診断/手当てを受けること。
- ・漏出した場合 : 漏出物を回収すること。  
(保管)
- ・涼しく換気のよい場所で施設して、保管すること。  
(廃棄)
- ・内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた廃棄物処理業者に業務委託する。

### < 3. 組成、成分情報 >

単一製品・混合物の区別：混合物

危険有害成分：

化学物質名	CAS No.	含有量(%)	備考
ビスフェノールA型エポキシ樹脂	25068-38-6	40 ~ 50	
ベンジルアルコール	100-51-6	5 ~ 10	
結晶質シリカ	14808-60-7	~ 1	
酸化チタン	13463-67-7	~ 10	
カーボンブラック	1333-86-4	~ 5	
水和酸化第二鉄	51274-00-1	~ 5	
酸化第二鉄	1309-37-1	~ 5	
銅フタロシアニンブルー	147-14-8	~ 5	
塩素化フタロシアニングリーン	1328-53-6	~ 5	

### < 4. 応急措置 >

目に入った場合：

- ・直ちに大量の清浄な水で15分以上洗う。まぶたの裏まで完全に洗う。
- ・出来るだけ早く医師の診断を受ける。

皮膚に付着した場合：

- ・付着物を布などで素早く拭き取る。
- ・大量の水及び石鹼又は皮膚用の洗剤を使用して十分に洗い落とす。溶剤、シンナーは使用しない。
- ・外観に変化が見られたり、痛みがある場合は医師の診断を受ける。

吸入した場合：

- ・蒸気、ガス等を大量に吸い込んだ場合は、直ちに空気の新鮮な場所に移し、暖かく安静にする。呼吸が不規則か、止まっている場合は衣服をゆるめ、呼吸気道を確保した上で、人工呼吸を行う。嘔吐物は飲み込ませないようにする。直ちに医師の手当てを受ける。
- ・蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、医師の診断を受ける。

飲み込んだ場合：

- ・誤って飲み込んだ場合は、安静にして直ちに医師の診断を受ける。
- ・嘔吐物は飲み込ませない。
- ・医師の指示による以外は無理に吐かせない。

### < 5. 火災時の措置 >

消火剤 : 粉末 ・ 炭酸ガス ・ 泡

- 特定の消火方法：
- ・水を消火に用いてはならない。指定の消火器を使用する。
  - ・適切な保護具（耐熱性着衣など）を着用する。
  - ・可燃性のものを周囲から素早く取り除く。
  - ・高温にさらされる密閉容器は水を掛けて冷却する。
  - ・消火活動は風上から行う。

### < 6. 漏出時の措置 >

- ・作業の際は適切な保護具（手袋、保護マスク、エプロン、ゴーグル等）を着用する。
- ・漏出物は密閉出来る容器に回収し、安全な場所に移す。
- ・付着物、廃棄物などは、関係法規に基づいて処置をする。
- ・乾燥砂、土、その他の不燃性のものに吸収させて回収する。大量の流出には盛り土で囲って流出を防止する。
- ・付近の着火源・高温体及び付近の可燃物を素早く取り除く。
- ・着火した場合に備えて、適切な消火器を準備する。
- ・衝撃、静電気にて火花が発生しないような材質の用具を用いて回収する。
- ・付着物、廃棄物などは、関係法規に基づいて処置をする。
- ・河川等へ排出され環境への影響を起こさないように注意する。

< 7. 取扱い及び保管上の注意 >

取扱い：

- ・換気の良い場所で取扱う。 ・容器はその都度密栓する。
- ・周辺で火気、スパーク、高温物の使用を禁止する。
- ・静電気対策のため、装置等は接地し、電気機器類は防爆型(安全増型)を使用する。
- ・工具は火花防止型のものを使用する。
- ・作業中は帯電防止型の作業服、作業靴を使用する。
- ・密閉された場所における作業は、十分な局所排気装置を付け、適切な保護具を着けて作業する。
- ・皮膚、粘膜、又は衣服に触れたり、目に入らないように適切な保護具を着用する。
- ・取扱い後は手、顔等を良く洗い、休憩所等に手袋などの汚染保護具を持ち込まない。
- ・過去に、アレルギー病状を経験している人は取り扱わない。

保管：

- ・日光の直射を避ける。
- ・通風の良いところに保管する。
- ・火気、熱源から遠ざけて保管する。

< 8. 暴露防止及び保護措置 >

危険有害成分の暴露濃度：

化学物質名	管理濃度	ACGIH (TLV)
結晶質シリカ	—	0.03 mg/m <sup>3</sup>
酸化チタン	—	10 mg/m <sup>3</sup>

設備対策：

- ・取扱い設備は防爆型(安全増型)を使用する。
- ・排気装置を付けて、蒸気が滞留しないようにする。
- ・液体の輸送、汲み取り、攪拌等の装置についてはアースを取るような設備とする。
- ・取扱い場所の近くには、高温、発火源となるものが置かれられないような設備とする。
- ・屋内塗装作業の場合は、自動塗装機等を使用するなど、作業者が直接暴露されない設備とするか、局所排気装置などにより作業者が暴露から避けられるような設備とする。
- ・タンク内部の密閉場所で作業をする場合は密閉場所、特に底部まで十分に換気出来る装置を取り付ける。

保護具：

- ・目の保護 ; 取扱いには保護メガネを着用する。
- ・皮膚の保護 ; 有機溶剤又は化学薬品が浸透しない材質の手袋を着用する。
- ・呼吸系の保護 ; 有機ガス用防毒マスクを着用する。  
密閉された場合では、送気マスクを着用する。
- ・その他 ; 静電塗装を行う場合は通電靴を着用する。

< 9. 物理的及び化学的性質 >

外観：

- ・物理状態；液体 ・色 ; 製品名に記載
- ・臭い ; 溶剤臭あり

物理的状态が変化する特定の温度/温度範囲：

- ・引火点 ; 123°C ・沸点 ; —
- ・密度 ; 1.53 ~ 1.60 g/cm<sup>3</sup> ・発火点 ; —
- ・溶解性 ; 水に不溶 ・爆発特性；爆発限界上限 —
- ・蒸気圧 ; — 爆発限界下限 —

< 10. 安定性及び反応性 >

安定性 : 室温下での保存では安定性に問題はない。  
アミン類、アマイド類、酸等と反応する。

危険有害反応可能性 : 製品自体は重合しないが、主剤と硬化剤を混合し、放置するとゲル化する。

避けるべき条件 : 加熱。密閉容器では圧力が異常に高くなり、破裂、引火の恐れがある。

混触危険物質 : 特に情報が得られていない。

危険有害な分解生成物 : 燃焼等により、CO、NO<sub>x</sub>等の有害性ガスを発生する恐れがある。

< 11. 有害性情報 >

急性毒性 吸入(蒸気) : ヘンジールアルコール(区分3)

皮膚刺激/腐食性 : ビスフェノールA型エポキシ樹脂(区分2)

眼損傷性/眼刺激性 : ビスフェノールA型エポキシ樹脂(区分2B)、ヘンジールアルコール(区分2)、酸化チタン(区分2B)

皮膚感作性 : ビスフェノールA型エポキシ樹脂(区分1)

発がん性 : 結晶質シリカ(区分1A)、カーボンブラック(区分2)

特定標的臓器/全身毒性(単回ばく露) : ヘンジールアルコール(区分1, 3)、結晶質シリカ(区分1)、酸化第二鉄(区分3)

特定標的臓器/全身毒性(反復ばく露) : ヘンジールアルコール(区分1)、結晶質シリカ(区分1)、カーボンブラック(区分1)、酸化第二鉄(区分1)

< 12. 環境影響情報 >

水生環境有害性 短期(急性) : ビスフェノールA型エポキシ樹脂(区分1)

水生環境有害性 長期(慢性) : ビスフェノールA型エポキシ樹脂(区分1)

- ・漏洩時、廃棄などの際は、環境に影響を与える恐れがあるので取扱いに注意する。

- ・特に製品や洗浄水が地面、川や排水溝に直接流れないように対処する。
- ・本製品の分解性、蓄積性、魚毒性については情報を有していない。

---

<13. 廃棄上の注意>

- ・廃塗料、容器等の廃棄物は、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理をする。
- ・容器、機器装置等を洗浄した排水等は、地面や排水溝へそのまま流さない。
- ・排水処理等により発生した廃棄物についても、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び関係する法規に従って処理を行うか、委託をする。

---

<14. 輸送上の注意>

- ・共通：
  - ・取扱い及び保管上の注意の項の記載に従う。
  - ・容器は漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れ防止を確実に行う。
- ・陸上輸送：消防法、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法に該当する場合は、それぞれの該当法律に定められる運送方法に従う。
- ・海上輸送：船舶安全法に定めるところに従う。
- ・航空輸送：航空法に定めるところに従う。
- ・国連分類及び国連番号：クラス9(環境有害物質) UN3082 指針番号171 容器等級III

---

<15. 適用法令>

- ・化学物質管理促進法（PRTTR法）  
非該当
- ・労働安全衛生法  
通知物質(ベンジルアルコール、結晶質シリカ、酸化チタン(IV)、カーボンブラック、酸化鉄、銅及びその化合物)  
がん原生物質(結晶質シリカ)
- ・消防法：第4類第3石油類(非水溶性液体) 危険等級III

---

<16. その他の情報>

主な引用文献

- ・(社)日本塗料工業会編集「GHS対応SDSラベル作成ガイドブック」
- ・(社)日本塗料工業会編集「SDS用物質データベース」
- ・溶剤ポケットブック

---

記載内容は、現時点で入手できる資料、情報、データに基づき作成していますが、情報の正確さ、安全性を保証するものではありません。

未知の有害性がありうるため、取扱いには細心の注意が必要で、ご使用者各位の責任において、安全な使用条件を設定くださるようお願い致します。

安全データシート(SDS)用組成表

製 品 名	ボウジンテックス#8000ECO 主剤
-------	---------------------

色 名	化学物質名 (含有量%)	ビス型 フェポ ノキシ ル樹脂	ベン ジ ル ア ル コ ー ル	結 晶 質 シ リ カ	酸 化 チ タ ン	カ ー ボ ン ブ ラ ッ ク	水 和 酸 化 第 二 鉄	酸 化 第 二 鉄	銅 フ タ ロ シ ア ニ ン ブ ル	塩 素 化 フ タ ロ シ ア ニ ン グ リ ー ン
No. 1 オレンジブラウン	40~50	5~10	0.1~1	1~5	—	1~5	—	—	—	
NO. 9 ライトグリーン	40~50	5~10	0.1~1	1~5	—	—	—	0.1~1	—	
NO.10 グリーン	40~50	5~10	—	1~5	—	1~5	—	—	0.1~1	
NO.16 ライトベージュ	40~50	5~10	0.1~1	5~10	—	—	—	—	—	
No.17 ベージュ	40~50	5~10	0.1~1	5~10	—	—	—	—	—	
No.19 ライトグレー	40~50	5~10	0.1~1	5~10	—	—	—	—	—	
No.21 フレッシュグリーン	40~50	5~10	0.1~1	1~5	—	—	—	0.1~1	—	
No.22 ハーモニーグリーン	40~50	5~10	0.1~1	1~5	—	—	—	—	—	
No.23 オリーブ	40~50	5~10	0.1~1	1~5	—	1~5	—	—	—	
No.24 アクアグレー	40~50	5~10	0.1~1	5~10	—	—	—	—	—	
No.25 ブルーグレー	40~50	5~10	0.1~1	1~5	—	—	—	0.1~1	—	
No.26 サンドベージュ	40~50	5~10	0.1~1	1~5	—	—	—	—	—	
No.27 モカブラウン	40~50	5~10	0.1~1	1~5	—	1~5	—	—	—	
No.28 ゴールドブラウン	40~50	5~10	—	—	—	—	1~5	—	—	
No.29 ニューブラウン	40~50	5~10	0.1~1	1~5	—	—	1~5	—	—	
No.30 フィーバーグリーン	40~50	5~10	0.1~1	1~5	—	—	—	—	0.1~1	
No.32 グレー	40~50	5~10	0.1~1	1~5	0.1~1	—	—	—	—	
白	40~50	5~10	0.1~1	5~10	—	—	—	—	—	
黒	40~50	5~10	—	—	1~5	—	—	—	—	
オーカー	40~50	5~10	—	—	—	1~5	—	—	—	
赤さび	40~50	5~10	—	—	—	—	1~5	—	—	
紺R	40~50	5~10	—	—	—	—	—	1~5	—	
紺Y	40~50	5~10	—	—	—	—	—	1~5	—	
グリーン	40~50	5~10	—	—	—	—	—	—	1~5	
黄色	40~50	5~10	—	—	—	—	—	—	—	
赤	40~50	5~10	—	—	—	—	—	—	—	

## 安全データシート (SDS)

## &lt; 1. 製品及び会社情報 &gt;

製品名           ボウジンテックス#8000   硬化剤   S-N  
コード           4616-0188  
会社名           水谷ペイント株式会社  
住    所         大阪市淀川区西三国4丁目3番90号  
担当部門         品質管理課  
電話番号         06-6394-2653         FAX 番号 06-6391-3429  
緊急連絡先       水谷ペイント株式会社 SC統括部  
電話番号         06-6391-3151  
製品の種類       厚膜2液型エポキシ樹脂塗料 硬化剤  
用    途         建築用、その他  
作    成         1994年 2月 10日  
改    訂         2023年 4月 1日

## &lt; 2. 危険有害性の要約 &gt;

## 【GHS分類】

引火性液体           : 区分に該当しない  
急性毒性 経口         : 区分に該当しない  
          経皮           : 分類できない  
          吸入(気体)       : 分類できない  
          吸入(蒸気)       : 区分に該当しない  
          吸入(粉塵、ミスト) : 分類できない  
皮膚刺激/腐食性       : 区分2  
眼損傷性/眼刺激性    : 区分1  
呼吸器感作性         : 分類できない  
皮膚感作性           : 区分1  
生殖細胞変異原性     : 区分に該当しない  
発がん性             : 分類できない  
生殖毒性             : 区分に該当しない  
特定標的臓器/全身毒性(単回ばく露) : 区分2(肺)  
特定標的臓器/全身毒性(反復ばく露) : 区分に該当しない  
誤えん有害性         : 分類できない  
水生環境有害性 短期(急性) : 区分に該当しない  
水生環境有害性 長期(慢性) : 区分に該当しない  
オゾン層への有害性   : 分類できない



危険

## 【危険有害性情報】

- ・皮膚刺激
- ・重篤な眼の損傷
- ・アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
- ・臓器の障害のおそれ

## 【注意書き】

〈予防策〉

- ・容器を密閉しておくこと。
- ・火花、裸火、高温体などの着火源から遠ざけること。禁煙。
- ・防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること。
- ・取扱時には飲食や喫煙をしないこと。
- ・保護手袋/保護眼鏡/保護マスクを着用すること。
- ・屋外または換気の良い場所のみで使用すること。
- ・取扱後は手をよく洗うこと。
- ・環境への放出を避けること。

〈応急措置〉

- ・火災の場合           : 粉末、炭酸ガス、泡消火剤で消火すること。水は使用しない。
- ・目に入った場合       : 水で数分間注意深く洗う。コンタクトを使用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。
- ・飲み込んだ場合       : 直ちに医師に連絡すること。吐かせないこと。口をすすぐこと。

- ・皮膚等に付着した場合：直ちに汚染した衣類をすべて脱ぐこと。皮膚を大量の水や石鹼で洗うこと。皮膚刺激が生じた場合、医師の手当てをうけること。
  - ・吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休憩させること。
  - ・暴露又は暴露の懸念がある場合：医師の診断／手当てを受けること。
  - ・漏出した場合：漏出物を回収すること。
- 〈保管〉
- ・涼しく換気のよい場所で施錠して、保管すること。
- 〈廃棄〉
- ・内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた廃棄物処理業者に業務委託する。

### < 3. 組成、成分情報 >

単一製品・混合物の区別：混合物

危険有害成分：

化学物質名	CAS No.	含有量(%)	備考
変性ポリアミン	—	85 ~ 95	
メタ-キシリレンジアミン	1477-55-0	1 ~ 5	

### < 4. 応急措置 >

目に入った場合：

- ・直ちに大量の清浄な水で15分以上洗う。まぶたの裏まで完全に洗う。
- ・出来るだけ早く医師の診断を受ける。

皮膚に付着した場合：

- ・付着物を布などで素早く拭き取る。
- ・大量の水及び石鹼又は皮膚用の洗剤を使用して十分に洗い落とす。溶剤、シンナーは使用しない。
- ・外観に変化が見られたり、痛みがある場合は医師の診断を受ける。

吸入した場合：

- ・蒸気、ガス等を大量に吸い込んだ場合は、直ちに空気の新鮮な場所に移し、暖かく安静にする。呼吸が不規則か、止まっている場合は衣服をゆるめ、呼吸気道を確保した上で、人工呼吸を行う。嘔吐物は飲み込ませないようにする。直ちに医師の手当てを受ける。
- ・蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、医師の診断を受ける。

飲み込んだ場合：

- ・誤って飲み込んだ場合は、安静にして直ちに医師の診断を受ける。
- ・嘔吐物は飲み込ませない。・医師の指示による以外は無理に吐かせない。

### < 5. 火災時の措置 >

消火剤：・粉末 ・炭酸ガス ・泡

- 特定の消火方法：
- ・水を消火に用いてはならない。指定の消火器を使用する。
  - ・適切な保護具（耐熱性着衣など）を着用する。
  - ・可燃性のものを周囲から素早く取り除く。
  - ・高温にさらされる密閉容器は水を掛けて冷却する。
  - ・消火活動は風上から行う。

### < 6. 漏出時の措置 >

- ・作業の際は適切な保護具（手袋、保護マスク、エプロン、ゴーグル等）を着用する。
- ・漏出物は密閉出来る容器に回収し、安全な場所に移す。
- ・付着物、廃棄物などは、関係法規に基づいて処置をする。
- ・乾燥砂、土、その他の不燃性のものに吸収させて回収する。大量の流出には盛り土で囲って流出を防止する。
- ・付近の着火源・高温体及び付近の可燃物を素早く取り除く。
- ・着火した場合に備えて、適切な消火器を準備する。
- ・衝撃、静電気にて火花が発生しないような材質の用具を用いて回収する。
- ・付着物、廃棄物などは、関係法規に基づいて処置をする。
- ・河川等へ排出され環境への影響を起ささないように注意する。

### < 7. 取扱い及び保管上の注意 >

取扱い：

- ・換気の良い場所で取扱う。
- ・容器はその都度密栓する。
- ・周辺で火気、スパーク、高温物の使用を禁止する。
- ・静電気対策のため、装置等は接地し、電気機器類は防爆型(安全増型)を使用する。
- ・工具は火花防止型のものを使用する。
- ・作業中は帯電防止型の作業服、作業靴を使用する。
- ・密閉された場所における作業は、十分な局所排気装置を付け、適切な保護具を着けて作業する。
- ・皮膚、粘膜、又は衣服に触れたり、目に入らないように適切な保護具を着用する。
- ・取扱い後は手、顔等を良く洗い、休憩所等に手袋などの汚染保護具を持ち込まない。
- ・過去に、アレルギー病状を経験している人は取り扱わない。

保管：

- ・日光の直射を避ける。
- ・通風の良いところに保管する。
- ・火気、熱源から遠ざけて保管する。

---

**< 8. 暴露防止及び保護措置 >**

## 設備対策：

- ・取扱い設備は防爆型(安全増型)を使用する。
- ・排気装置を付けて、蒸気が滞留しないようにする。
- ・液体の輸送、汲み取り、攪拌等の装置についてはアースを取るような設備とする。
- ・取扱い場所の近くには、高温、発火源となるものが置かれなような設備とする。
- ・屋内塗装作業の場合は、自動塗装機等を使用するなど、作業者が直接暴露されない設備とするか、局所排気装置などにより作業者が暴露から避けられるような設備とする。
- ・タンク内部の密閉場所で作業をする場合は密閉場所、特に底部まで十分に換気出来る装置を取り付ける。

## 保護具：

- ・目の保護 ; 取扱いには保護メガネを着用する。
- ・皮膚の保護 ; 有機溶剤又は化学薬品が浸透しない材質の手袋を着用する。
- ・呼吸系の保護 ; 有機ガス用防毒マスクを着用する。密閉された場合では、送気マスクを着用する。
- ・その他 ; 静電塗装を行う場合は通電靴を着用する。

---

**< 9. 物理的及び化学的性質 >**

## 外観：

- ・物理状態 ; 液体 ; 色 ; 黄褐色透明
- ・臭い ; 溶剤臭あり

## 物理的状态が変化する特定の温度/温度範囲：

- ・引火点 ; 117°C ; 密度 ; 1.02 ~ 1.08 g/cm<sup>3</sup>
- ・溶解性 ; 水に不溶

---

**< 10. 安定性及び反応性 >**

- 安定性 : 室温下での保存では安定性に問題はない。
- 危険有害反応可能性 : 製品自体は重合しない。
- 避けるべき条件 : 加熱。密閉容器では圧力が異常に高くなり、破裂、引火の恐れがある。
- 混触危険物質 : 特に情報が得られていない。
- 危険有害な分解生成物 : 燃焼等により、CO、NO<sub>x</sub>等の有害性ガスを発生する恐れがある。

---

**< 11. 有害性情報 >**

- 皮膚刺激/腐食性 : マーキリレンジアミン(区分1)
- 眼損傷性/眼刺激性 : マーキリレンジアミン(区分1)
- 皮膚感作性 : マーキリレンジアミン(区分1)
- 特定標的臓器/全身毒性(単回ばく露) : マーキリレンジアミン(区分1, 2)
- その他 : 変性ポリアミンは接触により皮膚障害の恐れがある。

---

**< 12. 環境影響情報 >**

- ・漏洩時、廃棄などの際は、環境に影響を与える恐れがあるので取扱いに注意する。
- ・特に製品や洗浄水が地面、川や排水溝に直接流れないように対処する。
- ・本製品の分解性、蓄積性、魚毒性については情報を有していない。

---

**< 13. 廃棄上の注意 >**

- ・廃塗料、容器等の廃棄物は、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理をする。
- ・容器、機器装置等を洗浄した排水等は、地面や排水溝へそのまま流さない。
- ・排水処理等により発生した廃棄物についても、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び関係する法規に従って処理を行うか、委託をする。

---

**< 14. 輸送上の注意 >**

- ・共通 : 取扱い及び保管上の注意の項の記載に従う。
  - ・容器は漏れないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れ防止を確実に行う。
- ・陸上輸送 : 消防法、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法に該当する場合は、それぞれの該当法律に定められる運送方法に従う。
- ・海上輸送 : 船舶安全法に定めるところに従う。
- ・航空輸送 : 航空法に定めるところに従う。
- ・国連分類及び国連番号 : クラス 8 (腐食性物質) UN 3267 指針番号 153 容器等級 III

---

**< 15. 適用法令 >**

- ・化学物質管理促進法 (P R T R法) 非該当
- ・労働安全衛生法 通知物質(マーキリレンジアミン)
- ・消防法 : 第 4 類第 3 石油類(非水溶性液体) 危険等級 III

---

**< 16. その他の情報 >**

## 主な引用文献

- ・(社)日本塗料工業会編集「GHS 対応 SDS ラベル作成ガイドブック」
- ・(社)日本塗料工業会編集「SDS 用物質データベース」
- ・溶剤ポケットブック

---

記載内容は、現時点で入手できる資料、情報、データに基づき作成していますが、情報の正確さ、安全性を保証するものではありません。

未知の有害性があるため、取扱いには細心の注意が必要で、ご使用者各位の責任において、安全な使用条件を設定くださるようお願い致します。



## 安全データシート (SDS)

## &lt; 1. 製品及び会社情報 &gt;

製品名           ボウジンテックス#8000   硬化剤 M-N  
コード           4616-0199  
会社名           水谷ペイント株式会社  
住    所         大阪市淀川区西三国4丁目3番90号  
担当部門         品質管理課  
電話番号         06-6394-2653         FAX 番号 06-6391-3429  
緊急連絡先       水谷ペイント株式会社 SC統括部  
電話番号         06-6391-3151  
製品の種類       厚膜2液型エポキシ樹脂塗料 硬化剤  
用    途         建築用、その他  
作    成         1994年 2月 10日  
改    訂         2023年 4月 1日

## &lt; 2. 危険有害性の要約 &gt;

## 【GHS分類】

引火性液体           : 区分に該当しない  
急性毒性 経口         : 区分に該当しない  
          経皮         : 区分に該当しない  
          吸入(気体): 分類対象外  
          吸入(蒸気): 区分に該当しない  
          吸入(粉塵、ミスト): 区分に該当しない  
皮膚刺激/腐食性       : 区分2  
眼損傷性/眼刺激性    : 区分1  
呼吸器感作性         : 分類できない  
皮膚感作性            : 区分1  
生殖細胞変異原生     : 区分に該当しない  
発がん性              : 区分に該当しない  
生殖毒性              : 区分2  
特定標的臓器/全身毒性(単回ばく露): 区分2(中枢神経系、肺、腎臓)  
特定標的臓器/全身毒性(反復ばく露): 区分2(中枢神経系)  
誤えん有害性         : 分類できない  
水生環境有害性 短期(急性): 区分3  
水生環境有害性 長期(慢性): 区分3  
オゾン層への有害性   : 分類できない

## 【GHSラベル要素】



危険

## 【危険有害性情報】

- ・皮膚刺激
- ・重篤な眼の損傷
- ・アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
- ・臓器の障害のおそれ

## 【注意書き】

〈予防策〉

- ・容器を密閉しておくこと。
- ・火花、裸火、高温体などの着火源から遠ざけること。禁煙。
- ・防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること。
- ・取扱時には飲食や喫煙をしないこと。
- ・保護手袋/保護眼鏡/保護マスクを着用すること。
- ・屋外または換気の良い場所のみで使用すること。
- ・取扱後は手をよく洗うこと。
- ・環境への放出を避けること。

〈応急措置〉

- ・火災の場合           : 粉末、炭酸ガス、泡消火剤で消火すること。水は使用しない。
- ・目に入った場合       : 水で数分間注意深く洗う。コンタクトを使用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。

- ・飲み込んだ場合 : 直ちに医師に連絡すること。吐かせないこと。口をすすぐこと。
- ・皮膚等に付着した場合 : 直ちに汚染した衣類をすべて脱ぐこと。皮膚を大量の水や石鹼で洗うこと。皮膚刺激が生じた場合、医師の手当てをうけること。
- ・吸入した場合 : 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休憩させること。
- ・暴露又は暴露の懸念がある場合 : 医師の診断/手当てを受けること。
- ・漏出した場合 : 漏出物を回収すること。  
(保管)
- ・涼しく換気のよい場所で施設して、保管すること。  
(廃棄)
- ・内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた廃棄物処理業者に業務委託する。

### < 3. 組成、成分情報 >

単一製品・混合物の区別 : 混合物

危険有害成分

化学物質名	CAS No.	含有量(%)	備考
変性ポリアミン	—	80 ~ 90	
p-tert-ブチルフェノール	98-54-4	5.7	PRTR 1種・368/PRTR 2種・368
メタ-キシリレンジアミン	1477-55-0	1 ~ 5	
ベンジルアルコール	100-51-6	1 ~ 5	

### < 4. 応急措置 >

目に入った場合 :

- ・直ちに大量の清浄な水で15分以上洗う。まぶたの裏まで完全に洗う。
- ・出来るだけ早く医師の診断を受ける。

皮膚に付着した場合 :

- ・付着物を布などで素早く拭き取る。
- ・大量の水及び石鹼又は皮膚用の洗剤を使用して十分に洗い落とす。溶剤、シンナーは使用しない。
- ・外観に変化が見られたり、痛みがある場合は医師の診断を受ける。

吸入した場合 :

- ・蒸気、ガス等を大量に吸い込んだ場合は、直ちに空気の新鮮な場所に移し、暖かく安静にする。呼吸が不規則か、止まっている場合は衣服をゆるめ、呼吸気道を確保した上で、人工呼吸を行う。嘔吐物は飲み込ませないようにする。直ちに医師の手当てを受ける。
- ・蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、医師の診断を受ける。

飲み込んだ場合 :

- ・誤って飲み込んだ場合は、安静にして直ちに医師の診断を受ける。
- ・嘔吐物は飲み込ませない。 ・医師の指示による以外は無理に吐かせない。

### < 5. 火災時の措置 >

消火剤 : ・粉末 ・炭酸ガス ・泡

特定の消火方法 : ・水を消火に用いてはならない。指定の消火器を使用する。

- ・適切な保護具（耐熱性着衣など）を着用する。
- ・可燃性のものを周囲から素早く取り除く。
- ・高温にさらされる密閉容器は水を掛けて冷却する。
- ・消火活動は風上から行う。

### < 6. 漏出時の措置 >

- ・作業の際は適切な保護具（手袋、保護マスク、エプロン、ゴーグル等）を着用する。
- ・漏出物は密閉出来る容器に回収し、安全な場所に移す。
- ・付着物、廃棄物などは、関係法規に基づいて処置をする。
- ・乾燥砂、土、その他の不燃性のものに吸収させて回収する。大量の流出には盛り土で囲って流出を防止する。
- ・付近の着火源・高温体及び付近の可燃物を素早く取り除く。
- ・着火した場合に備えて、適切な消火器を準備する。
- ・衝撃、静電気にて火花が発生しないような材質の用具を用いて回収する。
- ・付着物、廃棄物などは、関係法規に基づいて処置をする。
- ・河川等へ排出され環境への影響を起ささないように注意する。

### < 7. 取扱い及び保管上の注意 >

取扱い :

- ・換気の良い場所で取扱う。
- ・容器はその都度密栓する。
- ・周辺で火気、スパーク、高温物の使用を禁止する。
- ・静電気対策のため、装置等は接地し、電気機器類は防爆型(安全増型)を使用する。
- ・工具は火花防止型のものを使用する。
- ・作業中は帯電防止型の作業服、作業靴を使用する。
- ・密閉された場所における作業は、十分な局所排気装置を付け、適切な保護具を着けて作業する。
- ・皮膚、粘膜、又は衣服に触れたり、目に入らないように適切な保護具を着用する。
- ・取扱い後は手、顔等を良く洗い、休憩所等に手袋などの汚染保護具を持ち込まない。
- ・過去に、アレルギー病状を経験している人は取り扱わない。

## 保管：

- ・日光の直射を避ける。
- ・通風の良いところに保管する。
- ・火気、熱源から遠ざけて保管する。

## &lt; 8. 暴露防止及び保護措置 &gt;

## 設備対策：

- ・取扱い設備は防爆型(安全増型)を使用する。
- ・排気装置を付けて、蒸気が滞留しないようにする。
- ・液体の輸送、汲み取り、攪拌等の装置についてはアースを取るような設備とする。
- ・取扱い場所の近くには、高温、発火源となるものが置かれられないような設備とする。
- ・屋内塗装作業の場合は、自動塗装機等を使用するなど、作業者が直接暴露されない設備とするか、局所排気装置などにより作業者が暴露から避けられるような設備とする。
- ・タンク内部の密閉場所で作業をする場合は密閉場所、特に底部まで十分に換気出来る装置を取り付ける。

## 保護具：

- ・目の保護 ; 取扱いには保護メガネを着用する。
- ・皮膚の保護 ; 有機溶剤又は化学薬品が浸透しない材質の手袋を着用する。
- ・呼吸系の保護 ; 有機ガス用防毒マスクを着用する。密閉された場合では、送気マスクを着用する。
- ・その他 ; 静電塗装を行う場合は通電靴を着用する。

## &lt; 9. 物理的及び化学的性質 &gt;

## 外観：

- ・物理状態；液体 ; 色 ; 黄褐色透明
- ・臭い ; 溶剤臭あり

## 物理的状态が変化する特定の温度/温度範囲：

- ・引火点 ; 98℃ ; 密度 ; 1.02 ~ 1.08 g/cm<sup>3</sup>
- ・溶解性 ; 水に不溶

## &lt; 10. 安定性及び反応性 &gt;

## 安定性

：室温下での保存では安定性に問題はない。

## 危険有害反応可能性

：製品自体は重合しないが、主剤と硬化剤を混合し、放置するとゲル化する。

## 避けるべき条件

：加熱。密閉容器では圧力が異常に高くなり、破裂、引火の恐れがある。

## 混触危険物質

：特に情報が得られていない。

## 危険有害な分解生成物

：燃焼等により、CO、NO<sub>x</sub>等の有害性ガスを発生する恐れがある。

## &lt; 11. 有害性情報 &gt;

## 皮膚刺激/腐食性

：p-t-ブチルフェノール(区分2)、メタキシレンジアミン(区分1)

## 眼損傷性/眼刺激性

：メタキシレンジアミン(区分1)、メタキシレンジアミン(区分1)、ベンジルアルコール(区分2)

## 皮膚感受性

：メタキシレンジアミン(区分1)

## 生殖毒性

：p-t-ブチルフェノール(区分2)

## 特定標的臓器/全身毒性(単回ばく露)

：p-t-ブチルフェノール(区分3)、メタキシレンジアミン(区分1, 2)、ベンジルアルコール(区分1, 3)

## 特定標的臓器/全身毒性(反復ばく露)

：ベンジルアルコール(区分1)

## その他

：変性ポリアミンは接触により皮膚障害の恐れがある。

## &lt; 12. 環境影響情報 &gt;

## 水生環境有害性 短期(急性)

：p-t-ブチルフェノール(区分2)、メタキシレンジアミン(区分3)

## 水生環境有害性 長期(慢性)

：p-t-ブチルフェノール(区分2)、メタキシレンジアミン(区分3)

- ・漏洩時、廃棄などの際は、環境に影響を与える恐れがあるので取扱いに注意する。
- ・特に製品や洗浄水が地面、川や排水溝に直接流れないように対処する。
- ・本製品の分解性、蓄積性、魚毒性については情報を有していない。

## &lt; 13. 廃棄上の注意 &gt;

- ・廃塗料、容器等の廃棄物は、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理をする。
- ・容器、機器装置等を洗浄した排水等は、地面や排水溝へそのまま流さない。
- ・排水処理等により発生した廃棄物についても、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び関係する法規に従って処理を行うか、委託をする。

## &lt; 14. 輸送上の注意 &gt;

- ・共通：
  - ・取扱い及び保管上の注意の項の記載に従う。
  - ・容器は漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れ防止を確実に行う。
- ・陸上輸送：消防法、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法に該当する場合は、それぞれの該当法律に定められる運送方法に従う。
- ・海上輸送：船舶安全法に定めるところに従う。
- ・航空輸送：航空法に定めるところに従う。
- ・国連分類及び国連番号：クラス8(腐食性物質) UN 3267 指針番号153 容器等級Ⅲ

## &lt; 15. 適用法令 &gt;

- ・化学物質管理促進法(P R T R法)
  - 2023年3月31日まで：第1種指定化学物質(p-t-ブチルフェノール-政令番号368)
  - 2023年4月1日から：第2種指定化学物質(p-t-ブチルフェノール-管理番号368)
- ・労働安全衛生法 通知物質(メタキシレンジアミン、ベンジルアルコール)

- ・ 消防法：第4類第3石油類(非水溶性液体) 危険等級Ⅲ

<16. その他の情報>

---

主な引用文献

- ・ (社)日本塗料工業会編集「GHS対応SDSラベル作成ガイドブック」
  - ・ (社)日本塗料工業会編集「SDS用物質データベース」
  - ・ 溶剤ポケットブック
- 

記載内容は、現時点で入手できる資料、情報、データに基づき作成していますが、情報の正確さ、安全性を保証するものではありません。

未知の有害性がありうるため、取扱いには細心の注意が必要で、ご使用者各位の責任において、安全な使用条件を設定くださるようお願い致します。

## 安全データシート (SDS)

## &lt; 1. 製品及び会社情報 &gt;

製品名           ボウジンテックス#8000   硬化剤 W-N  
コード           4616-0177  
会社名           水谷ペイント株式会社  
住    所         大阪市淀川区西三国4丁目3番90号  
担当部門         品質管理課  
電話番号         06-6394-2653         FAX 番号 06-6391-3429  
緊急連絡先       水谷ペイント株式会社 SC統括部  
電話番号         06-6391-3151  
製品の種類       厚膜2液型エポキシ樹脂塗料 硬化剤  
用    途         建築用、その他  
作    成         1994年 2月 10日  
改    訂         2023年 4月 1日

## &lt; 2. 危険有害性の要約 &gt;

## 【GHS分類】

引火性液体                 : 区分に該当しない  
急性毒性 経口               : 分類できない  
          経皮               : 区分に該当しない  
          吸入(気体)           : 分類対象外  
          吸入(蒸気)           : 区分に該当しない  
          吸入(粉塵、ミスト) : 区分に該当しない  
皮膚刺激/腐食性            : 区分1  
眼損傷性/眼刺激性         : 区分1  
呼吸器感作性               : 分類できない  
皮膚感作性                 : 区分1  
生殖細胞変異原性           : 区分1  
発がん性                    : 区分に該当しない  
生殖毒性                    : 区分1  
特定標的臓器/全身毒性(単回ばく露) : 区分2 (神経系、中枢神経系、呼吸器、肺、腎臓、心血管系)  
特定標的臓器/全身毒性(反復ばく露) : 区分2 (中枢神経系、消化管、肝臓、腎臓、脾臓、胸腺、心血管系)  
誤えん有害性               : 区分に該当しない  
水生環境有害性 短期(急性) : 区分3  
水生環境有害性 長期(慢性) : 区分3  
オゾン層への有害性         : 分類できない

## 【GHSラベル要素】



危険

## 【危険有害性情報】

- ・重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
- ・アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
- ・遺伝性疾患の恐れ
- ・生殖能または胎児への悪影響のおそれ
- ・臓器の障害
- ・長期または反復ばく露による臓器の障害
- ・水生生物に有害

## 【注意書き】

〈予防策〉

- ・容器を密閉しておくこと。
- ・火花、裸火、高温体などの着火源から遠ざけること。禁煙。
- ・防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること。
- ・取扱時には飲食や喫煙をしないこと。
- ・保護手袋/保護眼鏡/保護マスクを着用すること。
- ・屋外または換気の良い場所のみで使用すること。
- ・取扱後は手をよく洗うこと。
- ・環境への放出を避けること。

## 〈応急措置〉

- ・火災の場合 : 粉末、炭酸ガス、泡消火剤で消火すること。水は使用しない。
- ・目に入った場合 : 水で数分間注意深く洗う。コンタクトを使用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。
- ・飲み込んだ場合 : 直ちに医師に連絡すること。吐かせないこと。口をすすぐこと。
- ・皮膚等に付着した場合 : 直ちに汚染した衣類をすべて脱ぐこと。皮膚を大量の水や石鹼で洗うこと。皮膚刺激が生じた場合、医師の手当てをうけること。
  - ・吸入した場合 : 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休憩させること。
- ・暴露又は暴露の懸念がある場合 : 医師の診断/手当てを受けること。
- ・漏出した場合 : 漏出物を回収すること。

## 〈保管〉

- ・涼しく換気のよい場所で施錠して、保管すること。

## 〈廃棄〉

- ・内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた廃棄物処理業者に業務委託する。

## ＜ 3. 組成、成分情報 ＞

単一製品・混合物の区別：混合物

危険有害成分：

化学物質名	CAS No.	含有量(%)	備考
変性ポリアミン	—	70 ~ 80	
p-tert-ブチルフェノール	98-54-4	19.0	PRTR 1種・368/PRTR 2種・368
フェノール	108-95-2	3.1	PRTR 1種・349
メタ-キシリレンジアミン	1477-55-0	5 ~ 10	
ベンジルアルコール	100-51-6	5 ~ 10	

## ＜ 4. 応急措置 ＞

目に入った場合：

- ・直ちに大量の清浄な水で15分以上洗う。まぶたの裏まで完全に洗う。
- ・出来るだけ早く医師の診断を受ける。

皮膚に付着した場合：

- ・付着物を布などで素早く拭き取る。
- ・大量の水及び石鹼又は皮膚用の洗剤を使用して十分に洗い落とす。溶剤、シンナーは使用しない。
- ・外観に変化が見られたり、痛みがある場合は医師の診断を受ける。

吸入した場合：

- ・蒸気、ガス等を大量に吸い込んだ場合は、直ちに空気の新鮮な場所に移し、暖かく安静にする。呼吸が不規則か、止まっている場合は衣服をゆるめ、呼吸気道を確保した上で、人工呼吸を行う。嘔吐物は飲み込ませないようにする。直ちに医師の手当てを受ける。
- ・蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、医師の診断を受ける。

飲み込んだ場合：

- ・誤って飲み込んだ場合は、安静にして直ちに医師の診断を受ける。
- ・嘔吐物は飲み込ませない。 ・医師の指示による以外は無理に吐かせない。

## ＜ 5. 火災時の措置 ＞

消火剤 : 粉末 ・ 炭酸ガス ・ 泡

特定の消火方法 : 水を消火に用いてはならない。指定の消火器を使用する。

- ・適切な保護具（耐熱性着衣など）を着用する。
- ・可燃性のものを周囲から素早く取り除く。
- ・高温にさらされる密閉容器は水を掛けて冷却する。
- ・消火活動は風上から行う。

## ＜ 6. 漏出時の措置 ＞

- ・作業の際は適切な保護具（手袋、保護マスク、エプロン、ゴーグル等）を着用する。
- ・漏出物は密閉出来る容器に回収し、安全な場所に移す。
- ・付着物、廃棄物などは、関係法規に基づいて処置をする。
- ・乾燥砂、土、その他の不燃性のものに吸収させて回収する。大量の流出には盛り土で囲って流出を防止する。
- ・付近の着火源・高温体及び付近の可燃物を素早く取り除く。
- ・着火した場合に備えて、適切な消火器を準備する。
- ・衝撃、静電気にて火花が発生しないような材質の用具を用いて回収する。
- ・付着物、廃棄物などは、関係法規に基づいて処置をする。
- ・河川等へ排出され環境への影響を起ささないように注意する。

## ＜ 7. 取扱い及び保管上の注意 ＞

取扱い：

- ・換気の良い場所で取扱う。
- ・容器はその都度密栓する。
- ・周辺で火気、スパーク、高温物の使用を禁止する。
- ・静電気対策のため、装置等は接地し、電気機器類は防爆型(安全増型)を使用する。
- ・工具は火花防止型のものを使用する。
- ・作業中は帯電防止型の作業服、作業靴を使用する。

- ・密閉された場所における作業は、十分な局所排気装置を付け、適切な保護具を着けて作業する。
- ・皮膚、粘膜、又は衣服に触れたり、目に入らないように適切な保護具を着用する。
- ・取扱い後は手、顔等を良く洗い、休憩所等に手袋などの汚染保護具を持ち込まない。
- ・過去に、アレルギー病状を経験している人は取り扱わない。

## 保管：

- ・日光の直射を避ける。
- ・通風の良いところに保管する。
- ・火気、熱源から遠ざけて保管する。

## &lt; 8. 暴露防止及び保護措置 &gt;

## 設備対策：

- ・取扱い設備は防爆型(安全増型)を使用する。
- ・排気装置を付けて、蒸気が滞留しないようにする。
- ・液体の輸送、汲み取り、攪拌等の装置についてはアースを取るような設備とする。
- ・取扱い場所の近くには、高温、発火源となるものが置かれられないような設備とする。
- ・屋内塗装作業の場合は、自動塗装機等を使用するなど、作業者が直接暴露されない設備とするか、局所排気装置などにより作業者が暴露から避けられるような設備とする。
- ・タンク内部の密閉場所で作業をする場合は密閉場所、特に底部まで十分に換気出来る装置を取り付ける。

## 保護具：

- ・目の保護 ; 取扱いには保護メガネを着用する。
- ・皮膚の保護 ; 有機溶剤又は化学薬品が浸透しない材質の手袋を着用する。
- ・呼吸系の保護 ; 有機ガス用防毒マスクを着用する。 密閉された場合では、送気マスクを着用する。
- ・その他 ; 静電塗装を行う場合は通電靴を着用する。

## &lt; 9. 物理的及び化学的性質 &gt;

## 外観：

- ・物理状態 ; 液体 ; 色 ; 淡黄色透明
- ・臭い ; 溶剤臭あり

## 物理的状态が変化する特定の温度/温度範囲：

- ・引火点 ; 115°C ; 密度 ; 1.02 ~ 1.08 g/cm<sup>3</sup>
- ・溶解性 ; 水に不溶

## &lt; 10. 安定性及び反応性 &gt;

安定性 : 室温下での保存では安定性に問題はない。

危険有害反応可能性 : 製品自体は重合しないが、主剤と硬化剤を混合し、放置するとゲル化する。

避けるべき条件 : 加熱。密閉容器では圧力が異常に高くなり、破裂、引火の恐れがある。

混触危険物質 : 特に情報が得られていない。

危険有害な分解生成物 : 燃焼等により、CO、NO<sub>x</sub>等の有害性ガスを発生する恐れがある。

## &lt; 11. 有害性情報 &gt;

皮膚刺激/腐食性 : p-t-ブチルフェノール(区分2)、メタキシレンジアミン(区分1)、フェノール(区分1A)

眼損傷性/眼刺激性 : p-t-ブチルフェノール(区分1)、メタキシレンジアミン(区分1)、ベンジルアルコール(区分2)、フェノール(区分1)

皮膚感作性 : メタキシレンジアミン(区分1)

生殖細胞変異原性 : フェノール(区分1B)

生殖毒性 : p-t-ブチルフェノール(区分2)、フェノール(区分1B)

特定標的臓器/全身毒性(単回ばく露) : p-t-ブチルフェノール(区分3)、メタキシレンジアミン(区分1, 2)、フェノール(区分1)、ベンジルアルコール(区分1, 3)

特定標的臓器/全身毒性(反復ばく露) : ベンジルアルコール(区分1)、フェノール(区分1)

## &lt; 12. 環境影響情報 &gt;

水生環境有害性 短期(急性) : p-t-ブチルフェノール(区分2)、メタキシレンジアミン(区分3)、フェノール(区分2)

水生環境有害性 長期(慢性) : p-t-ブチルフェノール(区分2)、メタキシレンジアミン(区分3)

- ・漏洩時、廃棄などの際は、環境に影響を与える恐れがあるので取扱いに注意する。
- ・特に製品や洗浄水が地面、川や排水溝に直接流れないように対処する。
- ・本製品の分解性、蓄積性、魚毒性については情報を有していない。

## &lt; 13. 廃棄上の注意 &gt;

- ・廃塗料、容器等の廃棄物は、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理をする。
- ・容器、機器装置等を洗浄した排水等は、地面や排水溝へそのまま流さない。
- ・排水処理等により発生した廃棄物についても、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び関係する法規に従って処理を行うか、委託をする。

## &lt; 14. 輸送上の注意 &gt;

- ・共通 : 取扱い及び保管上の注意の項の記載に従う。
  - ・容器は漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れ防止を確実に行う。
- ・陸上輸送 : 消防法、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法に該当する場合は、それぞれの該当法律に定められる運送方法に従う。
- ・海上輸送 : 船舶安全法に定めるところに従う。
- ・航空輸送 : 航空法に定めるところに従う。
- ・国連分類及び国連番号 : クラス 8 (腐食性物質) UN 3267 指針番号 153 容器等級 III

---

<15. 適用法令>

- ・化学物質管理促進法（P R T R法）
  - 2023年 3月31日まで：第1種指定化学物質(p-t-ブチルフェノール-政令番号368)
  - 2023年 4月 1日から：第1種指定化学物質(フェノール-管理番号-349)
  - 第2種指定化学物質(p-t-ブチルフェノール-管理番号368)
- ・労働安全衛生法 通知物質(メタキシレンジアミン、ベンジルアルコール、フェノール)
- ・消防法：第4類第3石油類(非水溶性液体) 危険等級Ⅲ

---

<16. その他の情報>

主な引用文献

- ・(社)日本塗料工業会編集「GHS対応SDSラベル作成ガイドブック」
  - ・(社)日本塗料工業会編集「SDS用物質データベース」
  - ・溶剤ポケットブック
- 

記載内容は、現時点で入手できる資料、情報、データに基づき作成していますが、情報の正確さ、安全性を保証するものではありません。

未知の有害性があるため、取扱いには細心の注意が必要で、ご使用者各位の責任において、安全な使用条件を設定くださるようお願い致します。